# PSA/PSX

Imagen del producto

Image of the product shown

## Compuesto Sellador y Fibra de Retención

COMPUESTO PSX: Es una Fibra de Retención que se utiliza en los Selladores Horizontales-
Verticales previo a verter el Compuesto PSA, ya que la fibra impide que la pasta sellante se deslice por el interior de la cañería.

COMPUESTO PSA: Este compuesto cumple las prescripciones de la Norma UL N° 886.
No se contrae ni agrieta al secarse, su punto de fusión es superior a 93°C. No es afectado
por las atmósferas que lo rodean (gases, vapores, etc). No ataca la protección de los conductores.
Su aprobación responde al Análisis de Laboratorio Central N°1949. nota GDT/ IE/SI N°260.
Salvo especificación los productos serán provistos en forma standard bajo normas UL
N.E.C art. 500 Clase 1 Div. 1, Grupos C y D.

NORMAS QUE CUMPLEN:

• Según I.E.C: IRAM-IAP-IEC 79.0 y 79.1. Según N.E.C art. 500: UL N° 698.

CLASIFICACIÓN:

• Para norma IRAM-IAP-IEC 79.0/1: Exd IIC.
Certificado N° INTI-CITEI-2002 D14
• Para norma UL N° 698: Clase 1 Div. 1, Grupos C y D.
Las instrucciones de uso se encuentran descriptas en el producto



Olivero y Rodriguez
Electricidad SAICFI