Condulets

Imagen del producto

Image not found or type unknown

Codos de paso serie Condulet

APLICACIONES:

Los codos de paso con tapa roscada modelo X se utilizan en los sistemas de cañerías de
instalaciones eléctricas en ambientes peligrosos y sirven para:
• Proteger a los conductores eléctricos.
• Utilizar como caja de empalme o derivación, por lo tanto, permiten efectuar desvíos de
cañerías utilizando el modelo adecuado (ver código de salidas).
• Poder unir extremos de conductores.
• Poder efectuar un fácil mantenimiento en el futuro o efectuar cambios en una instalación dada su gran diversificación de salidas.

Salvo especificación los productos serán provistos en forma standard bajo normas IRAM-IAP-IEC 79.0/1.

NORMAS QUE CUMPLE:

• Según I.E.C: IRAM-IAP-IEC 79.0 y 79.1
• Según N.E.C art. 500: UL N° 886.

CLASIFICACIÓN:

• Para norma IRAM-IAP-IEC 79.0/1: Exd IIB + H2 T6.
Certificado N° INTI-CITEI 2000 D099U
• Para norma UL N° 886: Clase 1 Div. 1, Grupos C y D + H2 T6.
Certificado N° UL.CITS AR 02:09.4.1

TERMINACIÓN:
• Standard: Fundición de aluminio. A pedido: Fundición de hierro “HZ”.
• Pintura nitrosintética gris. A pedido: Con recubrimiento “EPOXI”.
• El producto será provisto con rosca standard BSP (salvo especificación).
• A pedido: Con anillo o’ring en tapa para grado de protección IP 65.





Olivero y Rodriguez
Electricidad SAICFI